



Pour une pièce jusqu'à 50 m²

Les + produit:

Fonctionnement jusqu'à 12°C,

Traitement anti-corrosif sur unité extérieure et carte électronique,

Sonde supplémentaire dans la télécommande,

Idéal pour cave à vin ou laboratoire.



AIRWELL 24 000BTU / Référence: FWDE024
 Avantage: idéal pour les laboratoires et caves

| | Mode froid |
|--------------------------|------------|
| Puissance en W frigo | 6 800 |
| Classe énergétique | A |
| Coefficient énergétique | SEER 5,1 |
| Puissance absorbée en kW | 2,25 |

| | Unité intérieure | Unité extérieure |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Largeur en mm | 1 200 | 950 |
| Profondeur en mm | 190 | 340 |
| Hauteur en mm | 630 | 864 |
| Poids en kg | 32 | 65,5 |
| Niveau sonore en dB mini | 46 | 59 |

| | Liaison frigorifique / électrique |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Câble élec | alim ext 3G2,5 / connex 4G2,5 |
| Protection en Ampère | 25 |
| Tuyauterie cuivre | 3/8 - 5/8 |
| Longueur max / dénivelé max en M | 30 / 15 |

| | |
|----------|--|
| Garantie | 1 an pièces et main d'œuvre |
| | 2 ans supplémentaires pièces si contrat de maintenance |