

ARMOIRES A BOISSONS

MODÈLE	DIMENSION	PORTE/VITRÉE	VOLUME	TEMPÉRATURE
<u>WVI 350 TG-2</u> Bandeau éclairage	L640 P595 H1980	2 PORTILLONS PIVOTANTE	345 L	+1°C / +10 °C
<u>WVI 350-G</u> Sans éclairage	L 640 P 595 H 1840	1 PORTE PIVOTANTE 345 L	345 L	+1°C / +10 °C
<u>WVI 350-TG</u> Bandeau éclairage	L 640 P 595 H 1980	1 PORTE PIVOTANTE 345 L	345 L	+1°C / +10 °C



MODÈLE	DIMENSION	PORTE/VITRÉE	VOLUME	TEMPÉRATURE
<u>WVI 759 TG-2</u>	L 1190 P595 H 2025	2 PORTES PIVOTANTES	710 L	+1°C / +10 °C
<u>WVI 759 TG-2S</u>	L 1110 P 825 H 2025	2 PORTES COULISSANTES	710 L	+1°C / +10 °C



MODÈLE	DIMENSION	PORTE/VITRÉE	VOLUME	TEMPÉRATURE
<u>WPH-3113.TR</u> 4 NIVEAUX	L 570 P 580 H 1896	1 PORTE PIVOTANTE 275 Litres	275 L	0°C / +10 °C
<u>WPH-4013.TR</u> 5 NIVEAUX	L 660 P 610 H 1910	1 PORTE PIVOTANTE 350 Litres	350 L	0°C / +10 °C
<u>WPH-8613.T2R</u> 2X5 NIVEAUX	L 1220 P 610 H 1990	2 PORTES PIVOTANTES 746 Litres	746 L	0°C / +10 °C
<u>WPH-11813.T3R</u> 3X5 NIVEAUX	L 1480 P 610 H 1990	3 PORTES PIVOTANTES 905 Litres	905 L	0°C / +10 °C

