

CASSETTE 900X900

MCD



Cassette 900x900

- Flux d'air à 360°
- Mode turbo et sommeil
- Fonctionne jusqu'à -15°C ext.
- Système de détection de fuite et fonctionnement d'urgence
- Mémoire position d'angles de soufflage
- Pré-équipé télécommande filaire
- Redémarrage automatique



Froid (selon modèle)



Référence UI	MONO					TRI R410A		
			MCD-24HRFN1	MCD-36HRFN1	MCD-36HRFN1	MCD-48HRFN1	MCD-55HRFN1	
Puissance restituée	Frigorifique	kW	7,0 (1,2-8,2)	10,5 (2,9-12,0)	10,5 (2,9-12,0)	14,1 (4,1-16,4)	16,1 (5,0-18,5)	
	Calorifique à +7°C CBS ext.	kW	7,03 (1,20-8,65)	11,13 (2,64-13,19)	11,13 (2,64-13,19)	15,53 (4,19-17,59)	18,17 (5,28-20,51)	
	Calorifique à -7°C CBS ext.	kW	4,75	7,51	7,51	10,48	12,26	
	Calorifique à -15°C CBS ext.	kW	4,22	6,68	6,68	9,32	10,9	
Puissance absorbée	Chaud nominal	kW	1,9	3,1	3,1	4,6	5,7	
	Froid nominal	kW	2,2	4,1	4,1	5,4	6,4	
Débit d'air	Chaud/Froid	GV/ MV/ PV	m³/h	1450/1250/1100	1900/1750/1460	1900/1750/1460	1850/1600/1400	1900/1650/1450
Niveaux de pression sonore (à 1m)	Chaud/Froid	GV/ MV/ PV	dB(A)	46/42/39	53/50/47	53/50/47	55/51/48	52/49/46
Niveaux de puissance sonore	Chaud/Froid	nominal	dB(A)	61	61	61	63	68
Type de filtre				Haute densité	Haute densité	Haute densité	Haute densité	Haute densité
Dimensions	Unité seule	L x H x P	mm	840x245x840	840x245x840	840x245x840	840x287x840	840x287x840
Poids de l'unité	Unité seule	Net/ brut	kg	24/28	25,6/29,6	25,6/29,6	28/32,1	31/34
Couleur				Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Chaud/Froid	Label	kW	A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A+	A+/A+
		Pdesign	kW	5,8/7	9,9/10,5	9,9/10,5	11,5/14	11,5/16
	SCOP/SEER		4/6,1	4/6,1	4/6,1	4/5,6	4/5,6	
	Consommation énergétique annuelle	kW/h	2030/402	3465/602	3465/602	4025/875	4025/1000	
Code article				460.269	460.273	460.273	460.277	460.281
Eco participation € HT (en sus)				2,50*	2,50*	2,50*	6,-*	6,-*



* Eco participation valable à partir du 1^{er} juillet 2016. Pour toute demande antérieure à cette date, veuillez consulter votre agence.

OPTIONS!

Façade cassette T-MBQ-02D7
460.253
Eco part. **0,65 €***

Télécommande filaire KJR-120C
460.377
Eco part. **0,09 €***

Référence UE	MONO					TRI R410A		
			MOC30U-24HFN1	MOD30U-36HFN1	MOD30U-36HFN1	MOE30U-48HFN1	MOE30U-55HFN1	
Niveaux de pression sonore (à 1m)	Chaud/Froid	GV	dB(A)	60,5	61	62	65	62,5
Puissance sonore	Froid	nominal	dB(A)	65	66	67	72	75
Dimensions	Unité seule	L x H x P	mm	845x702x363	964x810x410	946x810x410	925x1333x410	925x1333x425
Poids de l'unité	Unité seule	Net/Brut	kg	49/51,5	67,2/72,9	78,9/ 83,9	108,1/121,2	112,8/ 126
Type de compresseur				ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Plage de fonctionnement température extérieure	Chaud	Groupe ext/ Unité int	°CBS	-15~+24/ 0~+30	-15~+24/ 0~+30	-15~+24/ 0~+30	-15~+24/ 0~+30	-15~+24/ 0~+30
	Froid	Groupe ext/ Unité int	°CBS	-15~+50/ +17~+32	-15~+50/ +17~+32	-15~+50/ +17~+32	-15~+50/ +17~+32	-15~+50/ +17~+32
Préchargé d'usine jusqu'à			m	5	5	5	5	5
Quantité de réfrigérant préchargé d'usine			kg	1,95	3,2	3,2	4	4,3
Raccordements frigorifiques	longueur/déniv.	UE-UI max.	m/m	50/25	65/30	65/30	65/30	65/30
	liquide/gaz	diamètre	"	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Alimentation		V/Ph/Hz		220-240/ 1~/ 50	220-240/ 1~/ 50	380-415/ 3~/50	380-415/ 3~/50	380-415/ 3~/50
Protection	Câble liaison	ext./int.	mm²	361,5	362,5	561,5	561,5	561,5
Débit d'air	Disjoncteur		A	14	21	10	13	14
	Chaud/Froid	GV	m³/h	2100	2700	4300	6800	7200
Code article				460.159	460.163	460.167	460.171	460.175
Eco participation € HT (en sus)				6,33*	6,33*	6,33*	6,33*	6,33*



* Eco participation valable à partir du 1^{er} juillet 2016. Pour toute demande antérieure à cette date, veuillez consulter votre agence.



203