



Turn to the experts



CLIMATISATION 2022

GAMME RÉSIDENIELLE R32 42QHE/38QHE-SH



A+++



3 ANS GARANTI
PIÈCES • COMPRESSEUR

design et efficacité énergétique
avec affichage LED pouvant être désactivé



Wifi Connectez la clé wifi sur l'unité intérieure et contrôlez le split mural via votre smartphone partout et à tout moment



Détecteur intelligent Optimisation du flux d'air en fonction des besoins et réduction de la ventilation en fonction de la présence



Follow me Climatisez exactement là où vous allez vous installer dans la pièce



Flux d'air optimisé Bouche de soufflage large pour une portée d'air jusqu'à 10 m dirigée vers le bas en chauffage et vers le plafond en froid



Filtration évoluée Antibactérien, antiviral, anti-allergène, anti-COV (composés organiques volatiles), désodorisant



Silence Seulement 21dB en mode silence, pour toujours plus de tranquillité



Sleep Mode économique et silencieux pour un meilleur confort durant la nuit



Swing Oscillation automatique du volet
Louver Memory Mémorisation de la position du volet



Protection anti-corrosion Protection de l'échangeur extérieur



Tropicalisation Protection silicone sur les cartes électroniques



Auto nettoyage Nettoyage interne empêchant la prolifération bactérienne



Timer Programmation du démarrage ou d'arrêt automatique



Auto restart Redémarrage en cas de coupure de courant dans le dernier mode sélectionné



Turbo Pour atteindre la température souhaitée plus rapidement



Veille 1W La technologie On-Off Intelligent permet de minimiser la consommation énergétique en veille



Détection de fuite Mise en sécurité automatique et génération d'un code défaut en cas de perte de fluide frigorigène



Primes économiques d'énergie pour le remplacement d'un climatiseur énergivore dans les logements (dit «résidentiel») et pour l'installation ou le remplacement d'un ou de plusieurs (*) climatiseurs dans les bâtiments (locaux du secteur tertiaire sur le territoire de La Réunion à compter du 1^{er} janvier 2022.

Puissance kW froid >>> Btu/h	Prime par climatiseur	
	Résidentiel	Résidentiel «coup de pouce»
2,05 >>> 7000	600€	600€
2,64 >>> 9000	500€	500€
Tertiaire renouvellement		
Tertiaire primo-installation		
2,05 >>> 7000	200€	150€
2,64 >>> 9000	280€	230€
3,52 >>> 12000	375€	325€
4,40 >>> 15000	520€	470€
5,28 >>> 18000	610€	560€
6,16 >>> 21000	710€	660€
7,03 >>> 24000	780€	730€
8,24 >>> 28000	850€	800€

(*) Limitée à 10 unités. Les climatiseurs à simple ou double conduits ne sont pas éligibles. L'obtention de la prime est soumise à des conditions d'éligibilité, consultez votre agence.

	Taille 9	12	18	24
Code	QKCA1109B	QKCA1112B	QKCA1118B	QKCA1124B
Puissance frigorifique min./nom./max. (kW)	1,32 / 2,64 / 3,81	1,32 / 3,5 / 3,96	3,75 / 5,2 / 6,13	2,11 / 6,85 / 8,21
Puissance absorbée en froid (kW)	0,88	0,88	2,58	1,55
SEER/Classe énergétique	9 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,6 / A+++
Pdesignc (kW)	2,64	3,5	5,2	6,85
Qce - Consommation annuelle en froid (kWh/an)	102	141	214	278
Unité extérieure	38QHE09D8SH	38QHE12D8SH	38QHE18D8SH	38QHE24D8SH
Débit d'air (m³/h)	2200	2200	3500	3500
Plage fonctionnement froid / chaud - Air ext. (°C)	-15 à +50 / -15 à +24			
Niveau de pression sonore maximal (dB(A))	57	57,5	56	58,5
Niveau de puissance sonore maximal (dB(A))	65	65	65	69
Dimensions HtxLxP (mm)	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Poids (kg)	28,4	28,4	38,8	45,6
Unité intérieure	42QHE09D8SH	42QHE012D8SH	42QHE018D8SH	42QHE024D8SH
Débit d'air GV/PV (m³/h)	530 / 280	560 / 290	685 / 400	1090 / 380
Niveau de pression sonore GV/PV (dB(A))	21 / 37	22 / 40	22 / 41	21 / 42
Niveau de puissance sonore maximal (dB(A))	60	60	60	65
Diamètre extérieur condensats (mm)	16			
Dimensions HtxLxP (mm)	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1140 x 275
Poids (kg)	10,2	10,2	12,3	20
Données d'installation				
Type de fluide frigorigène (PRP)	R32 (675)			
Précharge d'usine (kg / TeqCO2)	0,69 / 0,47	0,69 / 0,47	1,1 / 0,74	1,5 / 1,01
Diamètre liquide - gaz (pouces)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Alimentation (V-Ph-Hz)	230V-1Ph-50Hz			
Disjoncteur de protection (A)	16	16	16	20
Câble alimentation - interconnexion (mm²)	3G1.5 - 5G1.5	3G1.5 - 5G1.5	3G1.5 - 5G1.5	3G2.5 - 5G2.5