



WESTPOINT®
Create emotions



ACS

CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

T1 R32 / 220-240 V - 1 PH - 50 Hz
9300 Btu / 12000 Btu / 18000 Btu / 24000 Btu

A+++



WIM-09322.MH
WIM-12322.MH
WIM-18322.MH
WIM-24322.MH



CARACTERISTIQUES

- Classe Energétique A+++
- Une Vis Une Minute
- Facile à Installer & à Démontier
- Option Wifi
- Alliage Anti-Corrosion Doré



CE CB RoHS

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

		WIM-09322.MH	WIM-12322.MH	WIM-18322.MH	WIM-24322.MH
PERFORMANCES					
Puissance frigorifique T1	(Btu)	9300	12000	18000	24000
	(W)	2727	3519	5279	7038
	(frig/h)	2325	3000	4500	6000
Puissance calorifique T1	(Btu)	10700	13500	19000	25000
	(W)	3138	3959	5572	7331
	(frig/h)	2675	3375	4750	6250
Froid mini/maxi T1	(W)	1320-3812	1320-3959	3754-6129	2111-8211
	(Btu)	4500-13000	4500-13500	6800-20900	7200-28000
Chaud mini/maxi T1	(W)	880-4399	880-4545	2581-6774	2581-6774
	(Btu)	3000-15000	3000-15500	8800-23100	8800-23100
Puissance absorbée froid	(W)	600	880	1318	1760
Puissance absorbée chaud	(W)	690	990	1500	1975
Intensité du courant froid	(A)	2.66	3.90	5.73	7.70
Intensité du courant chaud	(A)	3.05	4.40	6.52	8.60
Déshumidification	(l/h)	0.8	1.0	1.5	2.0
Circulation d'air	haut - (m3/h)	530	560	685	1092
	moyen - (m3/h)	360	380	580	724
	bas - (m3/h)	280	290	400	379
Télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge	(g)	690	690	1100	1500
SEER		8.6	8.5	8.5	8.5
Classe énergétique		A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP		4.6	4.6	4.3	4.2
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CARACTERISTIQUES					
Unité intérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	295	295	319	275
	largeur - (mm)	795	795	965	1140
	profondeur - (mm)	225	225	239	370
Poids net	(kg)	10.2	10.2	12.3	20.0
Pression sonore	haut - (dBA)	37.0	40.0	41.0	44.5
	moyen - (dBA)	32.0	33.0	35.0	40.0
	bas - (dBA)	20.5	21.0	22.0	21.0
Courant nominal max	(A)	10.50	10.50	13.00	19.00
Entrée nominale max	(W)	2300	2300	2800	3700
Unité extérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	554	554	673	673
	largeur - (mm)	805	805	890	890
	profondeur - (mm)	330	330	342	342
Poids net	(kg)	28.4	28.4	38.8	45.6
Circulation d'air	(m3/h)	2200	2200	3500	3500
Niveau sonore	(dBA)	57.0	57.5	58.0	58.5
Courant nominal max	(A)	10.50	10.50	13.00	19.00
Entrée nominale max	(W)	2300	2300	2800	3700
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur maximale autorisée - (m)	25	25	30	50
	hauteur maximale autorisée - (m)	10	10	20	25
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.70 - 1/2	15.88 - 5/8
OPTIONS					
Affichage LED		Oui	Oui	Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24	24	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Wi-Fi		OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
STANDARD					
Standard CE		CE	CE	CE	CE
Standard CB		CB	CB	CB	CB
Standard RoHS		RoHS	RoHS	RoHS	RoHS